

Instrucciones de uso para foto murales

1. Preparación de la pared

La pared que se va a empapelar debe estar llana, limpia y libre de residuos.

2. Preparación para los trabajos de pegado

Coloque el foto mural en el suelo delante de la pared que desee empapelar y compruebe el orden correcto de las partes. Asegúrese de que las dimensiones de la lámina son adecuadas para la pared. Para poder colocar la lámina de forma precisa, marque en la pared las líneas auxiliares con un lapicero (ayudándose de un nivel).

3. Preparación del engrudo

Utilice el engrudo para empapelar suministrado.

Prepare la mezcla así:

– Lámina en 4 partes, 183x254cm:

40g en 1,5litros de agua*

– Lámina en 8 partes, 366x254cm:

60g en 2litros de agua*

Vierta el engrudo en agua fría y remueva la mezcla con rapidez durante 30 segundos. Al cabo de 3 minutos, vuelva a remover con fuerza. Deje reposar el engrudo durante 15–20 minutos antes de volver a removerlo bien antes de su aplicación.

4. Colocación del foto mural

Se recomienda comenzar por la parte inferior izquierda; aplique el engrudo cuidadosamente y en pasadas uniformes. Procure impregnar bien todas las esquinas. Importante: NUNCA coloque unas láminas sobre otras una vez impregnadas. No deje el engrudo reposando en la lámina (máx. 1–2 minutos) y colóquela en la pared inmediatamente. Coloque la hoja en el lugar previsto y alísela con un movimiento de arriba hacia abajo. Elimine las bolsas de aire que pueda alisando del centro hacia los lados. Los restos de engrudo que queden a los lados de la lámina pueden eliminarse con un paño ligeramente humedecido. Si una de las hojas se ha puesto movida o incorrectamente, retírela con cuidado y vuelva a colocarla de inmediato.

5. Secado

El secado debe ser lento; recomendamos una temperatura en la sala de unos 20°C (si el secado es demasiado rápido, la lámina podría resquebrajarse).

Nota importante:

Realice los trabajos a una temperatura en la sala de aprox. 20°C.

Nuestro deseo es suministrar foto murales de calidad impecable. Las condiciones técnicas pueden provocar pequeñas diferencias de color. No obstante, si tiene alguna objeción, no dude en devolvernos la lámina antes de empapelar con ella la pared.

